

MIA-**Tex N4**

PRODUKTBLAD

MIA-**Tex N4** är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 200-500mm mot fiberduk N4. Geotextilen blir användbar i exempelvis bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. Se katalogen MIA geosynteter 1.1 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



| PARAMETER | TESTMETOD | ENHET | VÄRDE | TOLERANS |
|--|-----------------|----------------------|----------------|---------------|
| MEKANISKT | | | | |
| Vikt | EN ISO 9864 | gr/m ² | 260 | ±26 |
| Draghållfasthet (MD/CD) | EN ISO 10319 | kN/m | 20,6/23,7 | -2,0/-2,3 |
| Töjning vid max. styrka (MD/CD) | EN ISO 10319 | % | 52/52 | -10,0/-10,0 |
| Statiskt punkteringsmotstånd (CBR) | EN ISO 12236 | kN | 3,200 | -0,320 |
| Dynamisk perforationsmotstånd | EN ISO 13433 | mm | 18 | +3 |
| Energy absorption | NorGeoSpec 2012 | kN/m | 4,5 | ±0 |
| HYDRALISKT | | | | |
| Vattengenomtränglighet utan belastning | EN ISO 11058 | m/s | 0,035 | -0,010 |
| Karakteristisk öppningsstorlek | EN ISO 12956 | O ₉₀ (µm) | 70 | ±21 |
| HÅLLBARHET | | | | |
| Livslängd | - | | 25 år | |
| FÖRPACKNING | | | | |
| RSK-NUMMER | FÄRG | MÅTT | m ² | FÖRPACKNING |
| 2303141 _{TE} | Vit | 4x120 | 480 | 11 rullar/pkt |
| 2303142 _{TE} | Vit | 5x120 | 600 | 11 rullar/pkt |
| 2303143 _{TE} | Vit | 6x120 | 720 | 11 rullar/pkt |

